

Видеозендоскоп с микрообъективом 5,5 мм

Для отличного документирования дефектных мест посредством видео и/или покадровой съемки. „Живой“ просмотр на цветном TFT-мониторе или запись непосредственно на SD-карту в многофункциональной консоли

- Камера с кабелем длиной 1 м с микрообъективом 5,5 мм и плавной регулировкой LED для оптимального освещения рабочего места
- Возможность прямого воспроизведения видео или снятых фото на TFT-мониторе
- Отображение даты и времени
- Автоматический переход в режим энергосбережения
- Литиево-полимерные аккумуляторы

Объем поставки

- Камера с кабелем длиной 1 м с микрообъективом 5,5 мм и подсветкой на светодиодах (LED)
- Консоль для управления
- SD-карта 2 Гб
- Блок питания
- USB-кабель (Мини)
- AV-(Cinch-) кабель
- Набор для очистки
- Зеркала для бокового обзора 70, 90 и 110°



SD-порт, вкл. карту памяти 2 Гб



Цветной TFT-дисплей 3,5" с разрешением 325 (Г) x 250 (В)

JPEG (640 x 480)

MPEG


USB порт

Регулировка подсветки

Кронштейн для подвешивания

Отличное сочетание цены и качества!

Новинка!
В базовый комплект из 7 предметов входят 3 дополнительных зеркала



Все в одном! Просмотр – запись – воспроизведение на TFT-мониторе

Многофункциональная консоль обслуживается одной рукой



4812-1/7 EAN-№4000896154678